



## Manguera Plana H05 VVH2-F (0,75 a 2,5mm<sup>2</sup> - 2 o 3 conductores)

**Normas constructivas:** UNE 21031/5

### Descripción

Manguera plana multicable con conductor de cobre electrolítico con flexibilidad clase 5, aislamiento de PVC y cubierta de PVC blanco.

### Aplicaciones

Cables flexibles con cubierta aptos para instalaciones domésticas y aparatos receptores.

### Características

- > Conductor: cobre electrolítico flexible (Clase 5).
- > Aislamiento y cubierta: policloruro de vinilo.
- > No propagador de la llama: UNE 20432-1 IEC 332-1.
- > Comportamiento de servicio: 300/500V.
- > Tension de prueba: 1500V - 2000V.
- > Temperatura funcionamiento: -5°C a +70°C.
- > Resistencia a la intemperie.
- > Curvatura: 8 x diámetro.

**Colores disponibles:** 2X ● ● 3X ● ● ●

### Serigrafía personalizable

### Dimensiones

Sección (mm <sup>2</sup> )	Espesor aislamiento (mm)	Espesor cubierta (mm)	Ø Exterior aproximado (mm)	Peso aproximado (Kg / Km)
2x0,75	0,60	0,80	3,85x6,40	39
2x1	0,60	0,80	3,90x6,45	43
3x1	0,60	0,80	4,20x8,90	64
2x1,5	0,70	0,80	3,90x6,80	54
3x1,5	0,70	0,90	4,20x10,20	83
2x2,5	0,80	1,00	5,70x9,30	91